

[ОПИСАНИЕ]

Продукт: Ascом i62

Совместимость с 802.11 a/b/g/n
Поддержка сообщений
Интерактивные сообщения с цветовым кодом
Цветной экран
Сигналы тревоги и позиционирование
Централизованное управление



ASCOM i62 – КОГДА СОВМЕСТИМОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Уникальная производительность 802.11n

Ascом i62 является одним из первых VoWiFi телефонов, работающих в сети 802.11n, и поддерживает передачу голоса по сети без снижения производительности существующей емкости сети .11n.

Улучшенная совместимость

Решение ASCOM поддерживает интеграцию и взаимодействие с полным спектром ведущих поставщиков беспроводных сетей передачи данных.

Оптимальное управление

Веб-система централизованного управления имеет множество преимуществ:

- обновление по воздуху уменьшит нагрузку на администраторов;
- централизованно сохраненные настройки и общие шаблоны упрощают замену телефона.

Описание: ASCOM i62

i62 краткий обзор возможностей			
<ul style="list-style-type: none"> Цветной экран Защита от воды, пыли и химических веществ для дезинфекции Локальная, центральная телефонная книга 18 языков, 1 настраиваемый Кнопка тревоги с различными типами сигнала Сигнал при падении/нет движения 	<ul style="list-style-type: none"> Интерактивные сообщения Голосовая почта Встроенный громкоговоритель 3 программируемые софт-кнопки 9 программируемых кнопок быстрого набора История вызовов 	<ul style="list-style-type: none"> Виброзвонок Лёгкая смена батареи для использования 24/7 Централизованное управление Поддержка графических сообщений Настраиваемые звуки Простое развёртывание Централизованная обработка сертификатов 	
i62 сравнение функционала			
	i62 Talker	i62 Messenger	i62 Protector
Централизованное управление	✓	✓	✓
Центральная телефонная книга	✓	✓	✓
Интерактивные сообщения		✓	✓
Кнопка тревоги			✓
Сигнал при падении/нет движения			✓
Позиционирование	✓	✓	✓
i62 технические характеристики			
Размеры 134x53x26 мм Вес (вкл. батарею и клипсу) 135 гр. Экран (TFT) 29x35 мм	Языки Чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский (бразильский), русский, словацкий, испанский, шведский, турецкий, + 1 загружаемый.	Разъёмы Многоцелевой разъём для зарядки аккумулятора, загрузки программного обеспечения и конфигурации. Разъём для подключения гарнитуры 2,5 мм.	
Батарея Тип: Литий полимерная. В режиме разговора ¹ : до 15 часов. В режиме ожидания ² : до 100 часов. Время заряда: 2,5 часа. Количество циклов заряда / разряда: не менее 80% емкости после 400 полных циклов заряда / разряда	Телефонная книга Центральная интерактивная тел. книга: неограниченное число записей. Телефонная книга организации: 1000 записей. Пользовательская тел. книга: 250 записей.	Пользовательский интерфейс TFT дисплей с высоким разрешением и подсветкой, 65000 цветов, 176 x 220 пикселей Индикация: LED индикатор вызова/сообщения Вибрация: при входящем вызове/сообщении. Кнопки: 3 софт-кнопки, Ответ/Отправка, Завершение/Выкл., 5 клавиш навигации, кнопки с цифрами, громкость громче/тише, кнопка тревоги	
Звук Громкость звонка: 8 уровней. Громкость динамика: 8 ступеней 3Дб каждый. Макс. громкость звонка: 88 ДбА на расст 10 см. Громкоговоритель: дуплексный.	Телефония Индикация: 14 сигналов вызова, мигание LED индикатора, вибрация. Ответ на вызов: нажатие кнопки или автоответ. Ёмкость списка вызовов: 25 принятых, набранных, неотвеченных вызовов.	Сообщения (SMS) Макс длина: 160 символов Хранение: 30 полученных/отправленных сообщений.	
WLAN Количество систем: 4 системы, автоматический или ручной выбор. VoIP протокол: H.323, H.450, SIP (RFC 3261). Безопасность: 802.11i (TKIP, AES-CCMP), WEP (64/128 bit). Аутентификация: 802.1x: Original 802.11 open/shared key, WPA-PSK, WPA2-PSK, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST, Authentication certificate. QoS: 802.11e (WMM, U-APSD, TSPEC-based CAC). Сеть: 802.11a/b/g/n. Роуминг: Pre-authentication, PMKSA caching, CCKM, opportunistic key caching	Аксессуары Смотри брошюру по аксессуарам. Авторизации Добавляемые авторизации: Shared Phone, Позиционирование (EkaHau) и сигнал при падении/нет движения Расширяемые авторизации: i62Messenger и i62 Protector Сертификация WiFi Alliance 802.11n, включая WiFi мультимедиа	Параметры окружающей среды Температура использования: от -5°C до +45°C. Температура хранения ³ : от -25°C до +55°C. Степень защиты: IP44, IEC EN60529. Устойчивость к электромагнитным полям: 10 В/м EN61000-4-3. Защищенность от электростатического разряда: 8 кВ контактный разряд, 14 кВ разряд без непосредственного контакта (EN61000-4-2). Испытание стандартного изделия на свободное падение: IEC 60068- 2-32, 1 серия из 12 падений с высоты 1 метра. Подтверждено 12 падений с 1,5 метров.	

¹ В зависимости от активного режима, окружающей среды, U-APSD WLAN, конфигурации и расположения трубки по отношению к системе.

² Резервное время без активации скринсейвера.

³ Хранение литий-ионных аккумуляторов при высоких температурах может резко и навсегда уменьшить емкость. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Дистрибьютор в РФ:

ЗАО "НК Сток Сервис"

117587, Москва, Варшавское ш., 125, стр. 13
 Тел +7 495 787 76 76 | Факс +7 495 787 76 77
www.nkss.ru

Производитель:

Ascom Wireless Solutions

Ascom (Sweden) AB

Grimbodalen 2, SE-417 49 Göteborg, Sweden
www.ascom.com/wfs